

5115
TECHNICKÁ SPECIFIKACE

MOTOR		
Typ motoru		Deutz TCD 3,6 stage V 83 kw
Emisní norma		EU stupeň V
Sání		Turbo-intercooler
Objem válců/počet válců	cm ³ / ks	3,621/4 válce
Maximální výkon motoru	kw/HP/ot	87,5 kw/119 HP/2200rpm
Maximální točivý moment	nm/rpm	476/1600
Typ vzduchového filtru		Dvoustupňový suchý vzduchový filtr
Vstřikovací systém		Common Rail
Palivová nádrž/ nádrž AdBlue	(lt)	120 lt/20 lt
PŘEVODOVKA		
Typ převodovky		24 F - 24 R mechanická
Power-Shuttle		Mechanická Shuttle
Power Shift		Power Hi-Low (2 stupně)
4 WD Ovládací jednotka		Elektro hydraulická
Ovládání předního diferenciálu		Omezený prokluz
Ovládání zadního diferenciálu		Elektro hydraulická
HYDRAULICKÝ SYSTÉM		
Maximální průtok oleje		70/200
Funkce		Elektronické
Hydraulický výstup / počet ventilů		8/4
Maximální nosnost zadního závěsu	(kg)	4500
Dálkové ovládání zadního závěsu na blatnících		Standard
Automatické zvedání		Elektronické
VÝVODOVÝ HŘÍDEL		
Typ		Nezávislé 2 rychlosti (vývodový hřídel s mokrou spojkou)
Rychlost otáčení zadního PTO		540 - 540 E
Auto PTO		-
Přední třibodový závěsný systém		Volitelné, zdvih 2200 kg
Přední hydraulický výstup		Volitelné, 2 hydraulické výstupy
Přední PTO		6drážková vícekotoučová suchá spojka s třecím obložením
Otáčky předního PTO	(rpm)	1000 (při otáčkách motoru 2000 ot/min)
BRZDY		
Provozní brzda		kotoučové brzdy v olejové lázni
Brzdový systém pro všechna kola		Standard
Parkovací ruční brzda		Mechanická
MOŽNOSTI PNEUMATIK		
1. varianta (přední x zadní)		420/70 R24 x 420/85 R34
2. varianta (přední x zadní)		380/85 R24 x 380/85 R38
3. varianta (přední x zadní)		320/85 R28 x 380/85 R38
4. varianta (přední x zadní)		340/85 R24 x 420/85 R34
5. varianta (přední x zadní)		440/65 R24 x 540/65 R34
6. varianta (přední x zadní)		380/70 R28 x 460/85 R34
7. varianta (přední x zadní)		340/85 R24 x 480/70 R34
ROZMĚRY A VÁHY		
Hmotnost předního závaží		12x40+70
Hmotnost zadního závaží		6 x 45
Hmotnost traktoru (bez přídatné zátěže)		4960 - 5340
Celková délka		4840
Rozvor		2500
Celková šířka		Min. 1990 - Max. 2490
Celková výška		Min. 2695 - Max. 2745
Šířka rozchodu předních kol		Min. 1632 - Max. 1974
Šířka rozchodu zadních kol		Min. 1610 - Max. 2022
Světlá výška		Min. 360 - Max. 510
DOPLŇKY		
Řízení výkonu motoru Režim paměti rychlosti)		Standard
Power Shift režimy		-
Režimy řízení		-
Vypínač baterie		Standard
Hydraulická horní spojka		Standard
Kompresor		Standard
LED rampy		Volitelné
Zadní kamera		Volitelné