

**5075 BB**

5075 ORCHARD		TECHNICKÁ SPECIFIKACE	
MOTOR 4WD		PLATFORM	CABIN
Typ motoru		Deutz TCD 2.2	
Emisní norma		EU stupeň V	
Aspirace		Turbo / s mezichladičem	
Objem/počet válců	(cm <sup>3</sup> /počet)	55.4 / 75 / 2600	
Maximální výkon motoru	(kw/hp/ot.)	2.194 / 3	
Maximální točivý moment	(nm/ot.)	280 / 1600	
Typ vzduchového filtru		Dvoustupňový suchý vzduchový filtr	
Vstřikovací systém		Common Rail	
Palivová nádrž/nádrž AdBlue		56	
<b>PŘEVODOVKA</b>			
Typ převodovky		16+8	
Ovládání 4WD		Elektro hydraulické	
Ovládání předního diferenciálu		Omezený prokluz	
Ovládání zadního diferenciálu		Mechanické	
<b>HYDRAULICKÝ SYSTÉM</b>			
Maximální průtok oleje		50 / 200	
Funkce		Mechanická	
Hydraulický výstup	(výstup/ventilů)	4 / 2 - (6 / 3 volitelné)	
Maximální nosnost zadního TBZ	(kg)	2400	
Automatické zdvižení (Auto-Lift)		Mechanické	
<b>PTO - VÝVODOVÝ HŘÍDEL</b>			
Typ		2 rychlosti PTO / Elektro hydraulicky ovládané	
Otáčky		540 - 540E	
Maximální nosnost předního TBZ	(kg)	1300	
Přední hydraulické výstupy(výstup/ventilů)		2 / 1	
Přední PTO		6 drážkový, vícekotoučová suchá spojka	
Otáčky předního PTO		1000 ot. při 1970 ot. motoru	
<b>BRZDY</b>			
Provozní brzdy		Kotoučové v olejové lázni	
Nožní brzda		Hydraulicky ovládaná	
Parkovací brzda		Mechanicky ovládaná	
Brždění všech kol		Standard	
<b>MOŽNOSTI PNEUMATIK</b>			
1. varianta		260/70 R16 x 380/70 R24	
2. varianta		280/70 R18 x 380/70 R28	
3. varianta		260/70 R16 X 360/70 R24	
<b>ROZMĚRY A VÁHY</b>			
Hmotnost předního závaží	(kg)	6 x 35	
Hmotnost zadního závaží	(kg)	Pravé (1x50) + Levé (1x50)	
Hmotnost traktoru (bez přídatné zátěže)		2900 kg	3100 kg
Celková délka	(mm)	3670	
Rozvor	(mm)	2049	
Celková šířka	(mm)	1665	
Celková výška	(mm)	2400	2060
Rozchod v předu	(mm)	1410	
Rozchod v zadu	(mm)	1280	
Světlá výška	(mm)	300	
<b>DOPLŇKY</b>			
Vypínač baterie		Standard	
Hydraulický třetí bod		Volitelné	