

5075 BB

Red Power



OKOUZLUJÍCÍ
DESIGN



RADOST Z
JÍZDY



VYSOKÝ VÝKON



NÍZKÁ SPOTŘEBA
PALIVA



ŠIROKÁ SERVISNÍ
SÍŤ

MOTOR		
Typ motoru		DEUTZ TCD 2.2
Úroveň emisí		EU STAGE V
Sání		Turbo-Intercooler
Objem válců / Počet válců	cm³/pcs	2,194/3
Maximální výkon motoru	kW/hp/rpm	55,4/75/2600
Jmenovitý výkon motoru	kW/hp/rpm	55,4/75/2600
Maximální točivý moment motoru	Nm/rpm	280/1600
Typ vzduchového filtru		Předfiltr, 2stupňový suchý vzduchový filtr
Vstřikovací systém		Common Rail
Palivová nádrž	L	56
PŘEVODOVKA		
Typ převodovky		16+8
Ovládání pohonu všech kol		Elektro – hydraulické
Řízení předního diferenciálu		Omezený prokluz
Ovládání zadního diferenciálu		Mechanické ovládání
HYDRAULICKÝ SYSTÉM		
Maximální průtok oleje / tlak čerpadla	lpm/bar	50/200
Funkce		Mechanické
Hydraulický výstup	výstup/ventil	4/2 – (6/3 volitelné)
Maximální nosnost zadního závěsu	kg	2.400
Funkce Auto-Lift		Mechanické
PTO HŘÍDEL		
Typ		2stupňový vývodový hřídel, elektrohydraulicky ovládaný
PTO rychlost		540/540E
Systém předního závěsu		1.300 kg
Přední hydraulický výstup	výstup/ventil	2/1
Přední PTO		6 drážkový
Přední PTO rychlost	rpm	1000 CCW
BRZDY		
Provozní brzda		Vícekotoučová brzda v olejové lázni
Brzdový systém všech čtyř kol		Standartní
Nožní brzda		Hydraulické ovládání
Parkovací brzda		Mechanické ovládání
VARIANTY PNEUMATIK		
1 Varianta	Přední – zadní	260/70R16 – 380/70R24
2 Varianta	Přední – zadní	280/70R18 – 380/70R28
3 Varianta	Přední – zadní	260/70R16 – 360/70R24
VÁHY A ROZMĚRY		
Hmotnost traktoru (bez přídavného závaží)	kg	2.900
Přední závaží	kg	6x35
Zadní závaží	kg	2x50
Celková délka	mm	3670
Rozvor kol	mm	2049
Celková šířka	mm	1665
Celková výška	mm	2396
Šířka rozchodu kol vpředu	mm	1355
Šířka zadního rozchodu kol	mm	1280
Světla výška	mm	300
DOPLŇKY		
Vypínač baterie		Standartní
Kabinový uhlíkový filtr		Standartní
Hydraulický třetí bod		Volitelná
Přední PTO		Volitelná
Přední závěs		Volitelná