

5095

Red Power



KOZLUJÍCÍ
DESIGN



RADOST Z
JÍZDY



VYSOKÝ VÝKON



NÍZKÁ SPOTŘEBA
PALIVA



ŠIROKÁ SERVISNÍ
SÍŤ

MOTOR		
Typ motoru		DEUTZ TCD 2.9
Uroveň emisí		EU STAGE V
Sání		Turbo-Intercooler
Objem válců / Počet válců	cm ³ /pcs	2,924/4
Maximální výkon motoru	kW/hp/rpm	75/102/2000
Jmenovitý výkon motoru	kW/hp/rpm	70/95/2200
Maximální točivý moment motoru	Nm/rpm	400/1600
Typ vzduchového filtru		Předfiltr, 2stupňový suchý vzduchový filtr
Vstříkovací systém		Common Rail
Nádrž na palivo / AdBlue	L	120/20
PŘEVODOVKA		
Typ převodovky		24 + 24
Shuttle		Mechanický Shuttle
Ovládání pohonu všech kol		Elektro hydraulický
Pohon předního diferenciálu		Omezený prokluz
Pohon zadního diferenciálu		Elektro hydraulický
HYDRAULICKÝ SYSTÉM		
Maximální průtok oleje / tlak čerpadla	lpm/bar	50/200
Funke		Elektronická / (mechanická varianta)
Hydraulický výstup	výstup/ventil	8/4 (6/3 Option)
Maximální nosnost zadního závěsu	kg	3.400
Dálkové ovládání zadního závěsu na blatnicích		Standardní
Funke Auto-Lift		Electronic / Mechanic
PTO SHAFT		
Typ		4stupňový vývodový hřídel, elektrohydraulicky ovládaný
Otáčky vývodového hřídele		430-540-540E-1000
Systém předního závěsu		1.300 kg
Přední hydraulický výstup	výstup/ventil	Volitelné, 2dílný hydraulický výstup
Přední vývodový hřídel		Volitelná 6drážková
Otáčky předního vývodového hřídele	rpm	1000 CCW
BRZDY		
Provozní brzda		Vícekotoučová brzda v olejové lázni
Nožní brzda		Hydraulické ovládání
Parkovací brzda		Mechanické ovládání
Systém brzdění všech čtyř kol		standardní
MOŽNOSTI PNEUMATIK		
1. možnost	Přední - zadní	340/85R24 - 460/85R30
2. možnost	Přední - zadní	340/85R24 - 420/85R34
3. možnost	Přední - zadní	340/85R24 - 340/85R38
VAHY A ROZMĚRY		
Hmotnost traktoru (bez přídavného závaží)	kg	4.455-4.750
Přední závaží	kg	8x30+50
Zadní závaží	kg	2x45
Celková délka	mm	4806
Rozvor kol	mm	2400
Celková šířka	mm	2223
Celková výška	mm	2768
Šířka rozchodu kol vpředu	mm	1620
Šířka zadního rozchodu kol	mm	1600
Světla výška	mm	362
DOPLŇKY		
Vypínač baterie		standardní
Světelná rampa		standardní
Hydraulický třetí bod		standardní
Vzduchový kompresor		standardní
Pneumatická brzda přívěsu		Volitelná výbava (maximální přípojná hmotnost 28 tun)
Střešní okno		Volitelná
Odpružení kabiny		Volitelná
Přední vývodový hřídel		Volitelná
Přední závěs		Volitelná
Vzduchem odpružené sedadlo		Volitelná
Mechanické závěsné zařízení pro zvedání		Volitelná
Automatické závěs		Volitelná
Zadní kamera		Volitelná