

# 5105

*Red Power*



OKOZLUJÍCÍ  
DESIGN



RADOST Z  
JÍZDY



VYSOKÝ VÝKON



NÍZKÁ SPOTŘEBA  
PALIVA



ŠIROKÁ SERVISNÍ  
SÍŤ

<b>MOTOR</b>		
Typ motoru		DEUTZ TCD 2.9
Uroveň emisí		EU STAGE V
Sání		Turbo-Intercooler
Objem válců / Počet válců	cm <sup>3</sup> /pcs	2,924/4
Maximální výkon motoru	kW/hp/rpm	80/108/2000
Jmenovitý výkon motoru	kW/hp/rpm	75/102/2200
Maximální točivý moment motoru	Nm/rpm	400/1600
Typ vzduchového filtru		Pre-Cleaner 2 Stage Dry Air Filter
Vstříkovací systém		Common Rail
Nádrž na palivo / AdBlue	L	120/20
<b>PŘEVODOVKA</b>		
Typ převodovky		24 + 24
Shuttle		Mechanický Shuttle
Ovládání pohonu všech kol		Elektro hydraulický
Pohon předního diferenciálu		Omezený prokluz
Pohon zadního diferenciálu		Elektro hydraulický
<b>HYDRAULICKÝ SYSTÉM</b>		
Maximální průtok oleje / tlak čerpadla	lpm/bar	50/200
Funkce		Elektronická / (mechanická varianta)
Hydraulický výstup	výstup/ventil	8/4 (6/3 Option)
Maximální nosnost zadního závěsu	kg	3.400
Dálkové ovládání zadního závěsu na blatnicích		Standartní
Funkce Auto-Lift		Elektronická / mechanická
<b>PTO SHAFT</b>		
Typ		4stupňový vývodový hřídel, elektrohydraulicky ovládaný
Otáčky vývodového hřídele		430-540-540E-1000
Systém předního závěsu		1.300 kg
Přední hydraulický výstup	výstup/ventil	Volitelné, 2dílný hydraulický výstup
Přední vývodový hřídel		Volitelná 6drážková
Otáčky předního vývodového hřídele	rpm	1000 CCW
<b>BRZDY</b>		
Provozní brzda		Vícekotoučová brzda v olejové lázni
Nožní brzda		Hydraulické ovládání
Parkovací brzda		Mechanické ovládání
Systém brzdění všech čtyř kol		Standartní
<b>MOŽNOSTI PNEUMATIK</b>		
1. možnost	Přední - zadní	340/85R24 - 460/85R30
2. možnost	Přední - zadní	340/85R24 - 420/85R34
3. možnost	Přední - zadní	340/85R24 - 340/85R38
<b>VAHY A ROZMĚRY</b>		
Hmotnost traktoru (bez přídavného závaží)	kg	4.455-4.750
Přední závaží	kg	8x30+50
Zadní závaží	kg	2x45
Celková délka	mm	4806
Celková délka	mm	2400
Celková šířka	mm	2223
Celková výška	mm	2768
Šířka rozchodu kol vpředu	mm	1620
Šířka zadního rozchodu kol	mm	1600
Světla výška	mm	362
<b>DOPLŇKY</b>		
Vypínač baterie		Standartní
Světelná rampa		Standartní
Hydraulický třetí bod		Standartní
Vzduchový kompresor		Standartní
Pneumatické brzdy přívěsu		Volitelná výbava (maximální přípojná hmotnost 28 tun)
Střešní okno		Volitelná
Odpružení kabiny		Volitelná
Přední vývodový hřídel		Volitelná
Přední závěs		Volitelná
Vzduchem odpružené sedadlo		Volitelná
Mechanické závěsné zařízení pro zvedání		Volitelná
Automatické tažné zařízení		Option
Zadní kamera		Option