

5120

Red Power



OKOZLUJÍCÍ
DESIGN



RADOST Z
JÍZDY



VYSOKÝ VÝKON



NÍZKÁ SPOTŘEBA
PALIVA



ŠIROKÁ SERVISNÍ
SÍŤ

MOTOR		
Typ motoru		DEUTZ TCD 3.6
Uroveň emisí		EU STAGE V
Sání		Turbo-Intercooler
Objem válců / Počet válců	cm ³ /pcs	3,621/4
Maximální výkon motoru	kW/hp/rpm	90/122/2000
Jmenovitý výkon motoru	kW/hp/rpm	85,4/116/2200
Maximální točivý moment motoru	Nm/rpm	480/1600
Typ vzduchového filtru		Předfiltr, 2stupňový suchý vzduchový filtr
Vstříkací systém		Common Rail
Nádrž na palivo / AdBlue	L	200/20
PREVODOVKA		
Typ převodovky		32 + 32
Shuttle		Power Shuttle
Razení pod napětím		Standardní (Auto Powershift 4 Stage)
Ovládání pohonu všech kol		Elektro hydraulické
Pohon předního diferenciálu		Omezený prokluz
Pohon zadního diferenciálu		Elektrohydraulický
HYDRAULICKÝ SYSTÉM		
Maximální průtok oleje / tlak čerpadla	lpm/bar	100/200
Funkce		Electronic
Hydraulický výstup	výstup/ventil	8/4 (6/3 Option)
Maximální nosnost zadního závěsu	kg	5.500
Dálkové ovládání zadního závěsu na blatnicích		Standard
Funkce Auto-Lift		Electronic
PTO SHAFT		
Typ		Nezávislý dvourychlostní (mokrý spojka PTO)
Otáčky vývodového hřídele		540-540E
Systém předního závěsu		2.200 kg
Přední hydraulický výstup	výstup/ventil	Volitelné, 2dílný hydraulický výstup
Přední vývodový hřídel		Volitelná 6 drážková
Otáčky předního vývodového hřídele	rpm	1000 CCW
BRZDY		
Provozní brzda		Vícekotoučová brzda v olejové lázni
Nožní brzda		Hydraulické ovládání
Parkovací brzda		Mechanické ovládání
Systém brzdění všech čtyř kol		Standardní
MOZNOSTI PNEUMATIK		
1 Varianta	přední – zadní	420/70 R24 – 420/85 R34
2 Varianta	přední – zadní	380/85 R24 – 380/85 R38
3 Varianta	přední – zadní	380/70 R28 – 420/85 R38
4 Varianta	přední – zadní	380/70 R28 – 480/70 R38
5 Varianta	přední – zadní	440/65 R28 – 540/65 R38
ROZMĚRY A VÁHY		
Hmotnost traktoru (bez přidavného závaží)	kg	5.480-5.860
Přední závaží	kg	12x40-70
Zadní závaží	kg	4x45
Celková délka	mm	4622-4840
Rozvor kol	mm	2500
Celková šířka	mm	1990-2490
Celková výška	mm	2695-2745
Šířka rozchodu kol vpředu	mm	1632-1974
Šířka zadního rozchodu kol	mm	1610-2022
Světla výška	mm	327-480
DOPLNKY		
Rízení výkonu motoru (režim paměti otáček)		standardní
Agresivita při řízení zatěžovacích sil		standardní
Režim přetížení		standardní
Následuj mě domů		Volitelná
Hydraulická brzda přívěsu		Volitelná
Vypínač baterie		standardní
Světelná rampa		standardní
Hydraulický třetí bod		standardní
Vzduchový kompresor		standardní
Vzduchové brzdy přívěsu		Volitelná výbava (maximální přípojná hmotnost 32 tun)
Střešní okno		Volitelná
Odpružení kabiny		Volitelná
Přední vývodový hřídel		Volitelná
Přední závěs		Volitelná
Vzduchem odpružené sedadlo		Volitelná
Mechanický závěs		Volitelná
Automatický závěs přívěsu		Volitelná
Zadní kamera		Volitelná