

2095

CLASSIC V



OKOUZLUJÍCÍ
DESIGN



RADOST Z
JÍZDY



VYSOKÝ VÝKON



NÍZKÁ SPOTŘEBA
PALIVA



ŠIROKÁ SERVISNÍ
SÍŤ

Motor		
Typ motoru		BASAK 3.6
Úroveň emisí		EU STAGE V
Sání		Turbo-Intercooler
Objem válců / Počet válců	cm ³ /pcs	3,621/4
Maximální výkon motoru	kW/hp/rpm	67/92/2200
Jmenovitý výkon motoru	kW/hp/rpm	67/92/2200
Maximální točivý moment motoru	Nm/rpm	380/1600
Typ vzduchového filtru		Předfiltr, 2stupňový suchý vzduchový filtr
Vstříkovací systém		Common Rail
Nádrž na palivo / AdBlue	L	120 / 10
PŘEVODOVKA		
Typ převodovky		volitelně 24+24 (16+16) Mechanická
Ovládání pohonu všech kol		Elektro hydraulické
Ovládání předního diferenciálu		Omezený prokluz
Ovládání zadního diferenciálu		Mechanické ovládání
HYDRAULICKÝ SYSTÉM		
Maximální průtok oleje / tlak čerpadla	lpm/bar	50 / 200
Funkce		Mechanické
Hydraulická výstup	output/valve	6/3 (mechanické) – 8/4 (3M – 1E) – 8/4 (3M plovoucí – 1E)
Maximální nosnost zadního tříbodového závěsu	kg	3.500
Ovládání Auto-Lift		Mechanické
PTO SHAFT		
Typ		Nezávislý 4st. vývodový hřídel, mech. ovládaný
Rychlost		430 – 540 – 750(540E) – 1000
BRZDY		
Provozní brzda		Vícekotoučová brzda v olejové lázni
Brzdění všech čtyřech kol		Standartní
Nožní brzda		Hydraulické ovládání
Parkovací brzda		Mechanické ovládání
MOŽNOSTI PNEUMATIK		
1 varianta	Přední – zadní	340/85 R24 – 420/85 R34
2 varianta	Přední – zadní	340/85 R24 – 340/85 R38
3 varianta	Přední – zadní	340/85 R24 – 460/85 R30
ROZMĚRY A VÁHY		
Hmotnost traktoru bez závaží	kg	4.560
Hmotnost předního závaží	kg	8x30+50
Hmotnost zadního závaží	kg	4x45
Celková délka	mm	4265
Rozvor	mm	2444
Celková šířka	mm	2036
Celková výška	mm	2800–2867
Šířka rozchodu kol vpředu	mm	1510
Šířka zadního rozchodu kol	mm	1500–1504
Světlá výška	mm	362–409
DOPLŇKY		
Odpojovač baterie		Standartní
Hydraulický třetí bod		Volitelná
Vzduchový kompresor		Standartní
Střešní okno		Volitelná
Světelná rampa		Standartní
Vzduchová sedačka řidiče		Volitelná
Automatický závěs		Volitelná
Zadní kamera		Volitelná