

4075



OKOUZLUJÍCÍ
DESIGN



RADOST Z
JÍZDY



VYSOKÝ VÝKON



NÍZKÁ SPOTŘEBA
PALIVA



ŠIROKÁ SERVISNÍ
SÍŤ

| MOTOR | | |
|--|----------------------|---|
| Typ motoru | | BAŠAK 3.6 |
| Úroveň emisí | | EU STAGE V |
| Sání | | Turbo-Intercooler |
| Objem válců / Počet válců | cm ³ /pcs | 3,621/4 |
| Maximální výkon motoru | kW/hp/rpm | 55,8/75,8/2200 |
| Jmenovitý výkon motoru | kW/hp/rpm | 55,8/75,8/2200 |
| Maximální točivý moment | Nm/rpm | 330/1600 |
| Typ vzduchového sání | | Předfiltr, 2stupňový suchý vzduchový filtr |
| Systém vstříkávání | | Common Rail |
| Palivová nádrž | L | 120 |
| PŘEVODOVKA | | |
| Typ převodovky | | volitelně 24+24 (16+16) Mechanická |
| Ovládání pohonu všech kol | | Elektro hydraulické |
| Ovládání předního diferenciálu | | Omezený prokluz |
| Ovládání zadního diferenciálu | | Mechanické ovládání |
| HYDRAULICKÝ SYSTÉM | | |
| Maximální průtok oleje / tlak čerpadla | lpm/bar | 50 / 200 |
| Funkce | | Mechanický |
| Hydraulický výstup | output/valve | Stan. 4/2 (mecha.) – Vol. 6/3 (mech.) – Vol. 6/3 (3M plovákový) |
| Maximální nosnost zadního třibodového závěsu | kg | 3.500 |
| Ovládání Auto-Lift | | Mechanický |
| PTO SHAFT | | |
| Typ | | Nezávislý 4st. vývodový hřídel, mech. ovládaný |
| PTO Speed | | 430 – 540 – 750(540E) – 1000 |
| BRZDY | | |
| Provozní brzda | | Vícekotoučová brzda v olejové lázni |
| Brždění všech čtyřech kol | | Standardní |
| Nožní brzda | | Hydraulické ovládání |
| Parkovací brzda | | Mechanické ovládání |
| MOŽNOSTI PNEUMATIK | | |
| 1 Varianta | Přední – zadní | 340/85 R24 – 420/85 R34 |
| 2 Varianta | Přední – zadní | 340/85 R24 – 340/85 R38 |
| 3 Varianta | Přední – zadní | 340/85 R24 – 460/85 R30 |
| 4 Varianta | Přední – zadní | 320/85 R24 – 420/85 R30 |
| ROZMĚRY A VÁHY | | |
| Hmotnost traktoru (bez přídavného závaží) | kg | 4.500 |
| Přední závaží | kg | 6x30+50 |
| Zadní závaží | kg | 4x45 |
| Celková délka | mm | 4265 |
| Rozvor kol | mm | 2444 |
| Celková šířka | mm | 2036 |
| Celková výška | mm | 2695–2724 |
| Šířka rozchodu kol vpředu | mm | 1504 |
| Šířka zadního rozchodu kol | mm | 1500–1504 |
| světla výška | mm | 362–409 |
| DOPLŇKY | | |
| Vypínač baterie | | Standardní |
| Hydraulický třetí bod | | Volitelná |
| Vzduchový kompresor | | Volitelná |
| Střešní okno | | Standardní |
| Světelná rampa | | Volitelná |
| Vzduchová sedačka | | Volitelná |
| Automatický zadní závěs | | Volitelná |
| Zadní kamera | | Volitelná |