

4095



OKOUZLUJÍCÍ
DESIGN



RADOST Z
JÍZDY



VYSOKÝ VÝKON



NÍZKÁ SPOTŘEBA
PALIVA



ŠIROKÁ SERVISNÍ
SÍŤ

| MOTOR | | | |
|--|----------------------|--|--|
| Typ motoru | | | BAŠAK 3.6 |
| Úroveň emisí | | | EU STAGE V |
| Sání | | | Turbo-Intercooler |
| Objem válců / Počet válců | cm ³ /pcs | | 3,621/4 |
| Maximální výkon motoru | kW/hp/rpm | | 67/92/2200 |
| Jmenovitý výkon motoru | kW/hp/rpm | | 67/92/2200 |
| Maximální točivý moment motoru | Nm/rpm | | 380/1600 |
| Typ vzduchového filtru | | | Předfiltr, 2stupňový suchý vzduchový filtr |
| Vstřikovací systém | | | Common Rail |
| Palivová / ADBLue nádrž | L | | 120/10 |
| PŘEVODOVKA | | | |
| Typ převodovky | | | volitelně 24+24 (16+16) Mechanická |
| Ovládání pohonu všech kol | | | Elektro hydraulická |
| Řízení předního diferenciálu | | | Omezený prokluz |
| Ovládání zadního diferenciálu | | | Mechanické ovládání |
| HYDRAULICKÝ SYSTÉM | | | |
| Maximální průtok oleje / tlak čerpadla | lpm/bar | | 50 / 200 |
| Funkce | | | Mechanická |
| Hydraulický výstup | output/valve | | 6/3 (Mechanic) – 8/4 (3M – 1E) – 8/4 (3M Float – 1E) |
| Maximální nosnost zadního třibodového závěsu | kg | | 3.500 |
| Ovládání Auto-Lift | | | Mechanická |
| PTO SHAFT | | | |
| Typ | | | Nezávislý 4st. vývodový hřídel, mech. ovládaný |
| PTO Speed | | | 430 – 540 – 750(540E) – 1000 |
| BRZDY | | | |
| Provozní brzda | | | Vícekotoučová brzda v olejové lázni |
| Brzdový systém všech čtyř kol | | | Standartní |
| Nožní brzda | | | Hydraulické ovládání |
| Parkovací brzda | | | Mechanické ovládání |
| MOŽNOSTI PNEUMATIC | | | |
| 1 varianta | Předek – zadek | | 340/85 R24 – 420/85 R34 |
| 2 varianta | Předek – zadek | | 340/85 R24 – 340/85 R38 |
| 3 varianta | Předek – zadek | | 340/85 R24 – 340/85 R38 |
| VÁHY A ROZMĚRY | | | |
| Hmotnost traktoru (bez přídavného závaží) | kg | | 4.500 |
| Přední závaží | kg | | 8x30+50 |
| Zadní závaží | kg | | 4x45 |
| Celková délka | mm | | 4265 |
| Rozvor kol | mm | | 2444 |
| Celková šířka | mm | | 2036 |
| Celková výška | mm | | 2695-2724 |
| Šířka rozchodu kol vpředu | mm | | 1504 |
| Šířka zadního rozchodu kol | mm | | 1500-1504 |
| světla výška | mm | | 362-409 |
| DOPLŇKY | | | |
| Vypínač baterie | | | Standartní |
| Hydraulický třetí bod | | | Volitelná |
| Vzduchový kompresor | | | Volitelná |
| Střešní okno | | | Standartní |
| Světelná rampa | | | Volitelná |
| Vzduchová sedačka řidiče | | | Volitelná |
| Automatický zadní závěs | | | Volitelná |
| Zadní kamera | | | Volitelná |