

# 4105



OKOUZLUJÍCÍ  
DESIGN



RADOST Z  
JÍZDY



VYSOKÝ VÝKON



NÍZKÁ SPOTŘEBA  
PALIVA



ŠIROKÁ SERVISNÍ  
SÍŤ

| MOTOR  |                      |  |
|--|----------------------|--|
| Typ motoru                                   |                      | BAŠAK 3.6  |
| Úroveň emisí                                 |                      | EU STAGE V   |
| Sání   |                      | Turbo-Intercooler                                    |
| Objem válců / Počet válců                    | cm <sup>3</sup> /pcs | 3,621/4  |
| Maximální výkon motoru                       | kW/hp/rpm            | 74,4/102/2200  |
| Jmenovitý výkon motoru                       | kW/hp/rpm            | 74,4/102/2200  |
| Maximální točivý moment motoru               | Nm/rpm               | 420/1600   |
| Typ vzduchového filtru                       |                      | Předfiltr, 2stupňový suchý vzduchový filtr           |
| Vstříkovací systém                           |                      | Common Rail  |
| Palivová / ADBLue nádrž                      | L                    | 120/10   |
| PŘEVODOVKA                                   |                      |  |
| Typ převodovky                               |                      | Volitelně 24+24 (16+16) Mechanická                   |
| Ovládání pohonu všech kol                    |                      | Elektro - hydraulická                                |
| Řízení předního diferenciálu                 |                      | Omezený prokluz                                      |
| Ovládání zadního diferenciálu                |                      | Mechanické ovládání                                  |
| HYDRAULICKÝ SYSTÉM                           |                      |  |
| Maximální průtok oleje / tlak čerpadla       | lpm/bar              | 50 / 200   |
| Funkce                                       |                      | Mechanická   |
| Hydraulický výstup                           | output/valve         | 6/3 (Mechanic) - 8/4 (3M - 1E) - 8/4 (3M Float - 1E) |
| Maximální nosnost zadního třibodového závěsu | kg                   | 3.500  |
| Funkce Auto-Lift                             |                      | Mechanická   |
| PTO SHAFT                                    |                      |  |
| Typ  |                      | Nezávislý 4st. vývodový hřídel, mech. ovládaný       |
| PTO speed                                    |                      | 430 - 540 - 750(540E) - 1000                         |
| BRZDY  |                      |  |
| Provozní brzda                               |                      | Vícekotoučová brzda v olejové lázni                  |
| Brzdový systém všech čtyř kol                |                      | Standartní   |
| Nožní brzda                                  |                      | Hydraulické ovládání                                 |
| Parkovací brzda                              |                      | Mechanické ovládání                                  |
| VARIANTY PNEUMATIC                           |                      |  |
| 1 Varianta                                   | Přední - zadní       | 340/85 R24 - 420/85 R34                              |
| 2 Varianta                                   | Přední - zadní       | 340/85 R24 - 340/85 R38                              |
| 3 Varianta                                   | Přední - zadní       | 340/85 R24 - 460/85 R30                              |
| ROZMĚRY A VÁHY                               |                      |  |
| Přední závaží                                | kg                   | 8x30+50  |
| Zadní závaží                                 | kg                   | 4x45   |
| Celková délka                                | mm                   | 4265   |
| Rozvor kol                                   | mm                   | 2444   |
| Celková šířka                                | mm                   | 2036   |
| Celková výška                                | mm                   | 2695-2724  |
| Šířka rozchodu kol vpředu                    | mm                   | 1504   |
| Šířka zadního rozchodu kol                   | mm                   | 1500-1504  |
| světla výška                                 | mm                   | 362-409  |
| DOPLŇKY                                      |                      |  |
| Vypínač baterii                              |                      | Standartní   |
| Hydraulický třetí bod                        |                      | Volitelná  |
| Vzduchový kompresor                          |                      | Volitelná  |
| Střešní okno                                 |                      | Standartní   |
| Světelná rampa                               |                      | Volitelná  |
| Vzduchová sedačka řidiče                     |                      | Volitelná  |
| Automatický závěs                            |                      | Volitelná  |
| Zadní kamera                                 |                      | Volitelná  |