

4115



OKOUZLUJÍCÍ
DESIGN



RADOST Z
JÍZDY



VYSOKÝ VÝKON



NÍZKÁ SPOTŘEBA
PALIVA



ŠIROKÁ SERVISNÍ
SÍŤ

MOTOR		
Typ motoru		BAŠAK 3.6
Úroveň emisí		EU STAGE V
Sání		Turbo-Intercooler
Objem válců / Počet válců	cm ³ /pcs	3,621/4
Maximální výkon motoru	kW/hp/rpm	81/110/2200
Jmenovitý výkon motoru	kW/hp/rpm	81/110/2200
Maximální točivý moment motoru	Nm/rpm	458/1600
Typ vzduchového filtru		Předfiltr, 2stupňový suchý vzduchový filtr
Vstříkovací systém		Common Rail
Palivová / ADBlue nádrž	L	120/10
PŘEVODOVKA		
Typ převodovky		Volitelně 24+24 Mechanická
Power Hi-Lo		Volitelně
Creep		Standardní
Ovládání pohonu všech kol		Elektro – hydraulická
Řízení předního diferenciálu		Omezený prokluz
Ovládání zadního diferenciálu		Mechanické ovládání
HYDRAULICKÝ SYSTÉM		
Maximální průtok oleje / tlak čerpadla	lpm/bar	50 / 200
Funcké		Mechanická
Hydraulický výstup	output/valve	8/4
Maximální nosnost zadního závěsu	kg	4.500
Fukce Auto-Lift		Mechanický
PTO SHAFT		
Typ		Nezávislý 4st. vývodový hřídel, mech. ovládaný
PTO speed		540 – 540E – (540 – 1000 Opt.)
BRZDY		
Provozní brzda		Vícekotoučová brzda v olejové lázni
Brzdový systém všech čtyř kol		Standardní
Nožní brzda		Hydraulické ovládání
Parkovací brzda		Mechanické ovládání
MOŽNOSTI PNEUMATIK		
1 Varianta	Přední – zadní	340/85 R24 – 420/85 R34
2 Varianta	Přední – zadní	320/85 R28 – 380/85 R39
3 Varianta	Přední – zadní	340/85 R24 – 480/70 R34
4 Varianta	Přední – zadní	380/85 R24 – 460/85 R34
ROZMĚRY A VÁHY		
Hmotnost traktoru (bez přídavného závaží)	kg	5.240
Přední závaží	kg	12x40+70
Zadní závaží	kg	6x45
Celková délka	mm	4493
Rozvor kol	mm	2444
Celková šířka	mm	2130
Celková výška	mm	2917
Šířka rozchodu kol vpředu	mm	1750
Šířka zadního rozchodu kol	mm	1700
světla výška	mm	470-514
DOPLŇKY		
Vypínač baterie		Standardní
Hydraulický třetí bod		Volitelná
Vzduchový kompresor		Volitelná
Střešní okno		Standardní
Světelná rampa		Volitelná
Vzduchová sedačka řidiče		Volitelná
Automaticky zadní závěs		Volitelná
Zadní kamera		Volitelná