

5065 BB

CABIN
Red Power



OKOZLUJÍCÍ
DESIGN



RADOST Z
JÍZDY



VYSOKÝ VÝKON



NÍZKÁ SPOTŘEBA
PALIVA



ŠIROKÁ SERVISNÍ
SÍŤ

MOTOR		
Typ motoru		Deutz TCD 2.2
Úroveň emisí		EU STAGE V
Sání		Turbo-Intercooler
Objem válců / Počet válců	cm ³ /pcs	2,194/3
Maximální výkon motoru	kW/hp/rpm	44,8/61/2600
Jmenovitý výkon motoru	kW/hp/rpm	44,8/61/2600
Maximální točivý moment motoru	Nm/rpm	280/1600
Typ vzduchového filtru		Předfiltr, 2stupňový suchý vzduchový filtr
Vstříkovací systém		Common Rail
Palivová nádrž	L	56
PŘEVODOVKA		
Typ převodovky		16+8
Ovládání pohonu všech kol		Elektro hydraulické
Řízení předního diferenciálu		Omezený prokluz
Ovládání zadního diferenciálu		Mechanické ovládání
HYDRAULICKÁ SYSTÉM		
Maximální průtok oleje / tlak čerpadla	lpm/bar	50/200
Funkce		Mechanická
Hydraulický výstup	výstup/ventil	4/2-(6/3 Volitelně)
Maximální nosnost zadního závěsu	kg	2.400
Dálkové ovládání zadního závěsu na blatnicích		Mechanická
Funkce Auto-Lift		Mechanická
PTO HŘÍDEL		
Typ		4stupňový vývodový hřídel, elektrohydraulicky ovládaný
PTO rychlost		540/540E
Přední třibodový závěs		1.300 kg
Přední hydraulický výstup	výstup/ventil	2/1
přední PTO		6 drážková
Přední PTO rychlost	rpm	1000 CCW
BRZDY		
Provozní brzda		Vícekotoučová brzda v olejové lázni
Nožní brzda		Hydraulické ovládání
Parkovací brzda		Mechanické ovládání
Systém brzdění všech čtyř kol		Standartní
VARIANTY PNEUMATIK		
1 Varianta	Přední - zadní	260/70R16 - 380/70R24
2 Varianta	Přední - zadní	280/70R18 - 380/70R28
3 Varianta	Přední - zadní	260/70R16 - 360/70R24
VÁHY A ROZMĚRY		
Přední závaží	kg	6x35
Zadní závaží	kg	2x50
Hmotnost traktoru (bez přídavného závaží)	kg	3.120
Celková délka	mm	3670
Rozvor kol	mm	2049
Celková šířka	mm	1665
Celková výška	mm	2061
Šířka rozchodu kol vpředu	mm	1355
Šířka zadního rozchodu kol	mm	1280
světla výška	mm	300
DOPLŇKY		
Vypínač baterie		Standartní
Následuj mě domů		Volitelný
Hydraulický třetí bod		Volitelný